

**NOUVEAU!**

# LUMimini



PAR **Lum<sup>nergie</sup>**

Mini ampoules Del  
de remplacement

FESTOON  
WEDGE  
LED  
12V  
G4




## G4ST8




<b>Code</b>	<b>G4ST8</b>
<b>Couleur</b>	Blanc froid / Blanc chaud
<b>Temp. de la couleur</b>	5000K-5500K / 3000K-3500K
<b>Nombre de DELs</b>	8 LEDs
<b>Wattage (W)</b>	1.1W
<b>Flux lumineux (Lm)</b>	110-115Lm/120-125Lm
<b>Efficacité (Lm/W)</b>	90-95Lm/W / 95-100Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Socle</b>	GU4
<b>Angle de vision</b>	180 °

## G4ST10



<b>Code</b>	<b>G4ST10</b>
<b>Couleur</b>	Blanc froid / Blanc chaud
<b>Temp. de la couleur</b>	5000K-5500K / 3000K-3500K
<b>Nombre de DELs</b>	10 LEDs
<b>Wattage (W)</b>	2.2W
<b>Flux lumineux (Lm)</b>	120-130Lm/150-160Lm
<b>Efficacité (Lm/W)</b>	75Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Socle</b>	GU4
<b>Angle de vision DEL</b>	120 °

## G4BT15



<b>Code</b>	<b>G4BT15</b>
<b>Couleur</b>	Blanc froid / Blanc chaud
<b>Temp. de la couleur</b>	5000K-5500K / 3000K-3500K
<b>Nombre de DELs</b>	15 LEDs
<b>Wattage (W)</b>	3W
<b>Flux lumineux (Lm)</b>	90Lm
<b>Efficacité (Lm/W)</b>	30Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Socle</b>	GU4
<b>Angle de vision</b>	

## G4BT18




<b>Code</b>	<b>G4BT18</b>
<b>Couleur</b>	Blanc froid / Blanc chaud
<b>Temp. de la couleur</b>	5000K-5500K / 3000K-3500K
<b>Nombre de DELs</b>	18 LEDs
<b>Wattage (W)</b>	3.2W
<b>Flux lumineux (Lm)</b>	260Lm
<b>Efficacité (Lm/W)</b>	81Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Socle</b>	GU4
<b>Angle de vision</b>	

## G4ST9RGB



<b>Code</b>	<b>G4ST6RGB</b>
<b>Couleur</b>	RGB
<b>Temp. de la couleur</b>	
<b>Nombre de DELs</b>	6 LEDs
<b>Wattage (W)</b>	1.3W
<b>Flux lumineux (Lm)</b>	107Lm
<b>Efficacité (Lm/W)</b>	71Lm/W
<b>Voltage</b>	12V
<b>Socle</b>	GU4
<b>Angle de vision</b>	


### FET31T4




### FET36T6



photo à venir



### FET42T6



Code	FET31T4
Couleur	Blanc froid
Temp. de la couleur	5000K-5500K
Nombre de DELs	4 LEDs
Wattage (W)	0.8W
Flux lumineux (Lm)	65-70Lm
Efficacité (Lm/W)	80-85Lm/W
Voltage	10-30V
Socle	Festoon
Angle de vision	120 °

Code	FET36T6
Couleur	Blanc froid
Temp. de la couleur	5000K-5500K
Nombre de DELs	6 LEDs
Wattage (W)	1.4W
Flux lumineux (Lm)	120-130Lm
Efficacité (Lm/W)	90-100Lm/W
Voltage	10-30V
Socle	Festoon
Angle de vision	120 °

Code	FET42T6
Couleur	Blanc froid
Temp. de la couleur	5000K-5500K
Nombre de DELs	6 LEDs
Wattage (W)	1W
Flux lumineux (Lm)	100-105Lm
Efficacité (Lm/W)	95-100Lm/W
Voltage	10-30V
Socle	Festoon
Angle de vision	120 °

Festoon

### W3BT15



photo à venir



### W3BT10



photo à venir



Code	W3BT15
Couleur	Blanc froid / Blanc chaud
Temp. de la couleur	5000K-5500K / 3000K-3500K
Nombre de DELs	15 LEDs
Wattage (W)	0.8W
Flux lumineux (Lm)	80-85Lm/75-80Lm
Efficacité (Lm/W)	100-105Lm/W/95-100Lm/W
Voltage	10-30V
Socle	Wedge
Angle de vision DEL	360 °

Code	W3BT10
Couleur	Blanc froid / Blanc chaud
Temp. de la couleur	5000K-5500K / 3000K-3500K
Nombre de DELs	10 LEDs
Wattage (W)	2.2W
Flux lumineux (Lm)	120-130Lm / 150-160Lm
Efficacité (Lm/W)	82Lm/W
Voltage	10-30V
Socle	Wedge
Angle de vision DEL	120 °

### W3BT6

Wedge



Code	W6BT6
Couleur	Blanc froid / Blanc chaud
Temp. de la couleur	5000K-5500K / 3000K-3500K
Nombre de DELs	6 LEDs
Wattage (W)	0.4W
Flux lumineux (Lm)	20-30Lm
Efficacité (Lm/W)	120Lm/W
Voltage	12V
Socle	Wedge
Angle de vision DEL	120 °

# LUMimini

PAR **Lum<sup>+</sup>nergie**

## **CANADA QUÉBEC**

8540, 10<sup>e</sup> Avenue, Bureau 102  
Montréal (Québec)  
H1Z 3B6  
Canada

**TÉL.** 514 448-1574

**SANS FRAIS** 1 888 6LE-DLED

**TÉLEC.** 514 903-0649

## **ÉTATS-UNIS NEW YORK**

Manathan  
New York  
US

**TÉL.** 646 688-3062

**SANS FRAIS** 1 888 6LE-DLED

## **FRANCE NICE**

9, rue Thomas Edison  
Cagnes Sur Mer  
06800, France

**TÉL.** 33 662 121 627

**SANS FRAIS** 1 888 6LE-DLED

## **MEXICO IRAPUTO**

Hortencia 157  
Haciendas Las Flores  
Iraputo, Gto 36557  
Mexico

**TÉL.** 52 55 84218231

**SANS FRAIS** 1 888 6LE-DLED

[info@lumimini.com](mailto:info@lumimini.com)

[www.lumimini.com](http://www.lumimini.com)